

Produktionsprogramm Standort Bamberg

Technische Information

Stand 02.05.2023

Produktionsprogramm - Standort Bamberg

Nachfolgend finden Sie unsere Produktionsmöglichkeiten - Eigenfertigung des Standortes Bamberg.

Isolierglas - CLIMAPLUS / CLIMATOP

Glasart / Aufbau	Größenabmessungen	Maße in mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Max. Scheibengröße	2500 x 4000 mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Min. Scheibengröße	190 x 350 mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Max. Elementdicke	60 mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Max. Gesamtgewicht	450 kg
Monoglas / Einzelglas	Max. Scheibendicke	12 mm

Anmerkung/Einschränkung: Bei Dreifach-Isolierglas CLIMATOP kann die mittlere Scheibe bis max. 6 mm ausgeführt werden.

Modellscheiben

Glasart / Aufbau	Größenabmessungen	Maße in mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Max. Scheibengröße	2500 x 4000 mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Max. Gesamtgewicht	450 kg
Modellscheibe / Kreis	Max. Scheibengröße	ø 1200 mm
Modellscheibe / Kreis	Max. Gesamtgewicht	50 kg
Modellverarbeitung	Siehe Modellblatt	

Stufen-Isolierglas

Glasart / Aufbau	Größenabmessungen	Maße in mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Max. Scheibengröße	2200 x 2200 mm
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Max. Gesamtgewicht	450 kg
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Anzahl der Stufen	1-seitig
Zweifach- / Dreifach-Isolierglas CLIMAPLUS / CLIMATOP	Größe der Stufen	Bis max. 150 mm

Anmerkung/Einschränkung: Stufenscheiben können leider nicht schräg versiegelt oder geschwärzt werden.

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - unbeschichtet

Glasart / Aufbau	Größenabmessungen	Maße in mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 3 mm	Max. Scheibengröße	1400 x 2200 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 3 mm	Min. Scheibengröße	200 x 450 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 4 mm	Max. Scheibengröße	1800 x 2800 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 4 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 5 mm	Max. Scheibengröße	2400 x 4500 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 5 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 6 mm	Max. Scheibengröße	2400 x 4500 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 6 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - unbeschichtet

Glasant / Aufbau	Größenabmessungen	Maße in mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 8 mm	Max. Scheibengröße	2400 x 4500 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 8 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 10 mm	Max. Scheibengröße	2400 x 4500 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 10 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 12 mm	Max. Scheibengröße	2400 x 4500 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 12 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - beschichtet

Glasant / Aufbau	Größenabmessungen	Maße in mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 3 mm	Max. Scheibengröße	1400 x 2200 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 3 mm	Min. Scheibengröße	200 x 450 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 4 mm	Max. Scheibengröße	1800 x 2300 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 4 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 6 mm	Max. Scheibengröße	2400 x 4500 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 6 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 8 mm	Max. Scheibengröße	2400 x 4500 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT - 8 mm	Min. Scheibengröße	100 x 250 mm

ESG-Stempelung

Der ESG-Stempel ist standardmäßig an einer Kante vorgesehen. Eine ESG-Kantenstempelung sowie eine parallele Stempelung sind leider nicht möglich.

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) STADIP - Zuschnitte

Glasant / Aufbau	Größenabmessungen	Maße in mm
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) STADIP	Max. Scheibengröße	3210 x 4000 mm
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) STADIP	Min. Scheibengröße	100 x 100 mm
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) STADIP	Max. Scheibendicke	12 mm
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) STADIP	Max. Scheibengewicht	250 kg

Sonstiges

		Maße in mm
Scheibenzwischenräume / SZR	SZR von	8 mm
Scheibenzwischenräume / SZR	SZR bis	24 mm
Einbau im SZR	Sprossensysteme	Europa-Sprosse, Swisspacer-Sprosse, TGI-Sprosse, Ziersprosse

Für weitere Abmessungen und Möglichkeiten stehen Ihnen Ihre bekannten Fachberater gerne zur Verfügung.



**SAINT-GOBAIN
ISOLIERGLAS-CENTER**

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
ISOLIERGLAS-CENTER GMBH**

Standort Bamberg
Am Börstig 5
D-96052 Bamberg
Telefon: +49 951 9641 0
Telefax: +49 951 9641 111

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
ISOLIERGLAS-CENTER GMBH**

Standort Uhsmannsdorf
Am Glaswerk 4
D-02929 Rothenburg/O.L.
Telefon: +49 35892 80
Telefax: +49 35892 83 20

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
AUGUSTDORF GMBH**

Standort Augustdorf
Nord-West-Ring 27-29
D-32832 Augustdorf
Telefon: +49 5237 96 99 0
Telefax: +49 5237 96 99 200

www.isolierglascenter.de